


G-Sicherungshalter 5 x 20 mm

502.830 + 502.740 / FX 0357 + FX 0359

Fuse-holders





G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe

Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 5m
Isolationswiderstand: >100 M
Durchschlagsfestigkeit: 4000 Vac/60s

Fuse-holder for fuses for 5 x 20 mm with bayonet cap

Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 5m
Insulation resistance: >100 M
Dielectric strength: 4000 Vac/60s

Bestell/ Order Nr.: 502.830
5028 ED




G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe

Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Übergangswiderstand: < 5m

Fuse-holder for fuses for 5 x 20 mm with bayonet cap

Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Contact resistance: < 5m

Bestell/ Order Nr.: 502.740
5027 S



G-Sicherungshalter für Sicherungen / für 5 x 20 mm mit Renkverschlußkappe

Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Ausgangsleistung: 2,5 W (@ 23 °C)
Übergangswiderstand: < 10 m
Isolationswiderstand: > 10² M @ 500 V d.c
Durchschlagsfestigkeit: 7 kV @ 50Hz

Fuse-holder for fuses for 5 x 20 mm with bayonet cap

Nominal current: 10 A
Voltage: 250 V
Operating power: 2,5 W (@ 23 °C)
Contact resistance: < 10 m
Insulation resistance: > 10² M @ 500 V d.c
A.C Breakdown: 7 kV @ 50Hz

Bestell/ Order Nr.: FX 0357 /
FX 0359

