

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Датчики СМС III – DK 7030.140

Date : 14.12.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Датчики CMC III – DK 7030.140

created: 14.12.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



## Описание продукции

<b>Исполнение:</b>	Аналоговый датчик воздушного потока
<b>Описание:</b>	Датчики CMC III служат для контроля физических параметров и могут быть подключены соединительным кабелем CAN-Bus RJ45 непосредственно к ПБ. Датчики подключаются друг за другом в шину.
<b>Преимущества:</b>	Простое подключение и автоматическая настройка по принципу Plug & Play Электропитание обеспечивается через интерфейс CAN-Bus.
<b>Области применения:</b>	Контроль шкафов в IT-, промышленности и инфраструктуре зданий. Контроль шкафов, помещений и контейнеров в IT-среде.
<b>Принцип действия:</b>	Настройки могут быть произведены с помощью программного обеспечения Процессорного блока CMC III или IoT-интерфейса Датчик воздушного потока CMC III имеет внешний сенсор, который монтируется в потоке воздуха Благодаря теплоотводу датчик измеряет поток воздуха и может обнаруживать колебания потока Применение: Вентиляторы, фильтры, холодильные агрегаты
<b>Материал:</b>	Пластик Спереди: гладкая Корпус: структурная
<b>Цвет:</b>	Передняя часть: RAL 9005 Корпус: RAL 7035
<b>Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:</b>	IP 20
<b>Комплект поставки:</b>	Датчик Монтажная панель Вкл. крепежный материал

## Особенности продукции

<b>Размеры:</b>	Ширина: 110 mm Высота: 30 mm Глубина: 40 mm
<b>Подключение к CAN-Bus:</b>	Непосредственно
<b>Максимальное кол-во:</b>	Процессорный блок Compact CMC III: 4 Процессорный блок CMC III: 10 Указание: Макс. 5 шт. при питании через PoE IoT-интерфейс: 10
<b>Рабочая температура:</b>	Диапазон температур (окружающая среда): +0 °C...+55 °C
<b>Влажность воздуха (без конденсата):</b>	Диапазон температур (окружающая среда): 5 % - 95 %
<b>Метод измерения:</b>	Измерение разности температуры
<b>Диапазон измерения:</b>	Скорость: 0,2 m/s - 10 m/s
<b>Интерфейсы/подключения:</b>	Общее: 2 x RJ45 CAN-Bus Общее: Клемма
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	0,43 kg
<b>Доля меди (кг / штук):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177659520
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002627
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002627
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189253
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189253
<b>Описание продукции:</b>	DK CMC III аналоговый датчик воздушного потока, для подключения к Процессорному блоку CMC III, через интерфейс CAN-Bus, ШВГ: 110x30x40 мм, корпус: RAL 7035, спереди: RAL 9005

## Сертификаты

**Сертификаты:** UL + C-UL

---

**Сертификаты:** Сертификат/Декларация соответствия

---

**Пояснения:** NA  
Декларация о соответствии

---