

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Блок розеток в алюминиевом канале – DK 7240.220

Date : 09.12.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Блок розеток в алюминиевом канале – DK 7240.220

created: 09.12.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Исполнение: С перекидным выключателем

Описание: Блоки розеток поставляются с различными вариантами длины и с различными функциональными элементами. Особое внимание уделено практичному и универсальному креплению: устанавливаемый в четырех положениях уголок позволяет осуществлять крепление в различных вариантах. Например, можно установить блок розеток как на 482,6 мм (19") профильных шинах и 19" монтажной раме, так и на раме корпуса или в задней части настенного шкафа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с растром в 25 мм, без использования дополнительных крепежных деталей. Это значительно облегчает выбор, обеспечивает дополнительную гибкость и, кроме того, сокращает время складирования. Продумана также прокладка кабеля питания, при монтаже на 482,6 мм (19") профили предусмотрено достаточно места для прокладки кабеля питания, без изгибов между блоком розеток и профильной шиной. Расположение розеток под углом 45° обеспечивает возможность использования коленчатых штекеров без ограничений.

Материал: Алюминий, анодированный
Вставки розеток: Поликарбонат

Стандарты: DIN 49 440-1

Комплект поставки: Блок розеток
2 крепежных уголка
Вкл. крепежный материал
Вкл. кабель подключения, без штекера, 2 м, H05VV-F3G1,5

Указание: Рекомендуется предусмотреть резерв по рабочему току во избежание ложных срабатываний от пусковых токов, в зависимости от случая применения
Крепежный размер изменяется в диапазоне 25 мм, указан размер между серединами отверстий в крепежных уголках

Особенности продукции

Размеры:	Высота: 44 mm Глубина: 44 mm Длина: 482,6 mm
Возможности монтажа:	Элементы с 25 мм перфорацией Рама шкафа Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет ширина) 482,6 мм (19") плоскость
Крепежный размер:	452,5 mm Допуск: ± 25 mm
Тип подключения (электрического):	Наконечники жил
Номинальное напряжение:	230 В AC
Номинальный ток (макс.):	16 А
Исполнение (электрическое):	Кол-во розеток: 7 Разъем/розетка (тип): D, евророзетка (тип F, CEE 7/3) Кол-во розеток и тип: 7 евророзеток, тип F, CEE 7/3 Цвет вставки розетки: серый Длина кабеля подключения: 2 м
Кабель подключения (тип):	H05VV-F3G1,5
Упаковка:	1 шт.
Вес:	0,86 kg
Доля меди (кг / штук):	0
EAN:	4028177221178
ETIM 7.0:	EC000330
ETIM 6.0:	EC000330
eCl@ss 8.0/8.1:	27142604
eCl@ss 6.0/6.1:	27142604
Описание продукции:	ДК блок розеток, с перекидным выключателем, Schuko (тип F, CEE 7/3), 7 розеток, 250 В, 16 А, ДВГ: 482,6x44x44 мм, кабель подключения с наконечниками, длина: 2 м,

Сертификаты

Сертификаты: VDE

Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия
---------------------	------------------------------------

Пояснения:	Декларация о соответствии
-------------------	---------------------------
