

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Блок розеток с измерение электроэнергии – DK 7240.301**

Date : 09.12.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Блок розеток с измерение электроэнергии – DK 7240.301

created: 09.12.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



Описание продукции

Описание: Блок розеток 7x CEE 7/3 (тип F - розетка с защитным контактом) со встроенным дисплеем измеряет энергопотребление подключенных потребителей. Блок розеток 482,6 мм (19") монтируется как на 19" монтажную раму, так и на раму корпуса или в задней части настенного шкафа. Крепежный уголок устанавливается в четырех различных положениях и обеспечивает разнообразные возможности монтажа. Блок розеток можно устанавливать на все профили с растром в 25 мм, без использования дополнительных крепежных деталей.

Преимущества: Точность измерений $\pm 5\%$

Принцип действия: Измерение тока, напряжения, частоты, активной мощности, активной энергии и фазового сдвига

Материал: Алюминий, анодированный
Вставки розеток: Поликарбонат

Комплект поставки: Блок розеток
2 монтажных уголка
Крепежный материал
Руководство по эксплуатации
С кабелем подключения 3 м (наконечники жил)

Особенности продукции

Исполнение: Mit Display

Размеры: Ширина: 19"
Высота: 45 mm
Глубина: 50 mm
Длина: 482,6 mm

Возможности монтажа:	Элементы с 25 мм перфорацией 482,6 мм (19") плоскость Рама шкафа Настенный IT-распределитель, сзади, поперек (если позволяет ширина)
Крепежный размер:	464,1 mm
Рабочая температура:	Диапазон температур (окружающая среда): +5 °C...+45 °C Хранение: -15 °C...+60 °C
Влажность воздуха (без конденсата):	Хранение: 10 % - 80 %
Номинальное напряжение:	230 В AC
Номинальный ток (макс.):	16 А
Исполнение (электрическое):	Кол-во розеток: 7 Разъем/розетка (тип): D, еврозетка (тип F, CEE 7/3) Цвет вставки розетки: RAL 7035 Длина кабеля подключения: 3 m
Кабель подключения (тип):	H05VV-F3G1,5 с наконечниками жил
Упаковка:	1 шт.
Вес:	1,08 kg
Доля меди (кг / штук):	0
EAN:	4028177709416
ETIM 7.0:	EC000330
ETIM 6.0:	EC000330
eCl@ss 8.0/8.1:	27142604
eCl@ss 6.0/6.1:	27142604
Описание продукции:	ДК блок розеток, для локального измерения электроэнергии, с дисплеем, ДВГ: 482,6x45x50 мм выключателем, Schuko (тип F, CEE 7/3), 7 розеток, 250 В, 16 А
Сертификаты	
Сертификаты:	Сертификат/Декларация соответствия
Пояснения:	Декларация о соответствии

