

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **Адаптер подключения – SV 9342.280**

Date : 01.12.2020

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Адаптер подключения – SV 9342.280

created: 01.12.2020 build on www.rittal.com/ru-ru



## Описание продукции

<b>Материал:</b>	Крышка: ABS Корпус: полиамид Корпус 3439.010: усиленный стекловолокном, термопластичный полиэстер (PBT) Негорючесть согласно UL 94-V0 Корпус: полиамид
<b>Цвет:</b>	RAL 7035
<b>Указание:</b>	Указанные в таблице технические характеристики для применения в соответствии с UL могут отличаться Сертификация UL действительна только в сочетании с AC-применением Номинальное рабочее напряжение при применении в сети постоянного тока зависит от расположения шин в держателе 9340.050/9341.050/9342.050

## Особенности продукции

<b>Подходит для шин:</b>	с высотой сечения: 5 mm с высотой сечения: 10 mm
<b>Кол-во полюсов:</b>	3-пол.
<b>Для шинных систем с межцентровым расстоянием:</b>	60 mm
<b>Размеры:</b>	Ширина: 129 mm Высота: 246 mm
<b>Клемма для гибких медных шин:</b>	Ширина: 33 mm Высота: 20 mm
<b>Подключение</b>	тонкопроволочных с наконечником: 95 mm <sup>2</sup> - 185 mm <sup>2</sup>

<b>круглых проводов сечением:</b>	многопроволочных: 95 mm <sup>2</sup> - 300 mm <sup>2</sup>
<b>Отвод проводов:</b>	сверху/снизу
<b>Упаковка:</b>	1 шт.
<b>Вес:</b>	2 kg
<b>Доля меди (кг / шгук):</b>	0,36
<b>EAN:</b>	4028177503663
<b>ETIM 7.0:</b>	EC001531
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001531
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27370304
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27370304
<b>Описание продукции:</b>	SV адаптер подключения, 800 A, 690 В, 3-пол., отвод проводов сверху/снизу, подключение круглых проводов 95-300 мм <sup>2</sup> , клемма ШВ: 33x20 мм
<b>Сертификаты</b>	
<b>Сертификаты:</b>	ABS C-UR DNV-GL Lloyds Register of Shipping
<b>Сертификаты:</b>	Сертификат/Декларация соответствия
<b>Пояснения:</b>	Декларация о соответствии