


DG M TN CI 275 (952 173)


- Защитный предохранитель интегрирован в сменный модуль
- Готовые к монтажу УЗИП, состоящие из базового элемента и сменных модулей
- Высокая надежность благодаря контролю состояния "Thermo-Dynamik-Control"



Оригинал может отличаться от изображения



Принципиальная схема DG M TN CI 275



Размерный эскиз DG M TN CI 275

Модульный ограничитель перенапряжений со встроенным предохранителем для однофазных систем TN 230 В.

Тип	DG M TN CI 275
Арт. №	952 173
УЗИП согласно стандартам EN 61643-11 / ГОСТ Р 51992-2011 (IEC 61643-11)	Тип 2 / Класс II
Энергетическая координация с конечным оборудованием (≤ 10 м)	Тип 2 + Тип 3
Номинальное напряжение перем. тока (U_n)	230 V (50 / 60 Hz)
Максимальное длительное рабочее напряжение перем. тока (U_c)	275 V (50 / 60 Hz)
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) (I_n)	12,5 кА
Макс. разрядный ток (8/20 мкс) (I_{max})	25 кА
Уровень напряжения защиты [L-PE] / [N-PE] (U_p)	≤ 1,5 / ≤ 1,5 кВ
Уровень напряжения защиты [L-PE] / [N-PE] при 5 кА (U_p)	≤ 1 / ≤ 1 кВ
Время срабатывания (t_d)	≤ 25 нс
Макс. номинал входного предохранителя	не требуется
Способность аварийного отключения с помощью внутренней резервной защиты	25 кА
Стойкость к токам КЗ (I_{SCCR})	25 кА _{rms}
Кратковременное перенапряжение (TOV) - (U_t) характеристика	335 В / 5 сек. – устойчивость
Кратковременное перенапряжение (TOV) - (U_t) характеристика	440 В / 120 мин. – безопасный выход из строя
Диапазон рабочих температур (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Индикатор работоспособности / неисправности	зеленый / красный
Количество портов	1
Сечение соединительных проводов (мин.)	1,5 мм ² одножильный жесткий / гибкий
Сечение соединительных проводов (макс.)	35 мм ² многожильный жесткий / 25 мм ² гибкий
Монтаж на	DIN-рейку шириной 35 мм согласно стандарту EN 60715
Материал корпуса	термопласт, цвет красный, UL 94 V-0
Установка	внутри помещения
Степень защиты	IP 20
Монтажные размеры	2 модуля, DIN 43880
Разрешения, сертификаты	KEMA, VDE, EAC
Вес	257 g
Код ТН ВЭД	85363030
Код GTIN	4013364128408
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.