



# BNH модуль keystone B300.1-5E-NB90, RJ45, кат. 5е, Krone

Неэкранированный коммутационный модуль типа keystone **BNH B300.1-5E-NB90**. Одна из составных частей структурированной кабельной системы (СКС). Неэкранированный коммутационный модуль keystone, являются универсальным решением в систем Class D, так как в одной розетке могут быть установлены модули keystone разных типов и категорий. С лицевой стороны расположен разъем RJ-45(8P8C), с тыльной стороны расположены разъемы типа Krone, контакты для заделки витой пары расположены под углом 90°. Предназначен для организации рабочего места. Соответствует категории 5е и стандартам T568A и T568B . Относится к пассивному сетевому оборудованию. Поставляется белого цвета.

## Спецификация:

Соответствует TIA/EIA-568-A Category 5e/Class D  
Соответствует TIA/EIA TSB-40 Соответствует  
ISO/IEC Generic Cabling Standard 11801  
Соответствует CENELEC Generic Cabling Standard  
EN50173

## Описание:

Позволяет подключать одножильный кабель диаметром 22-26 AWG Горизонтальный тип заделки (IDC 90°)

## Материалы:

Корпус: ABS UL94V-0 IDC: PC UL94V-0, для одножильного кабеля 22-26 AWG PCB: FR-4 толщина 1,6 мм, 2 слоя Контакт: PC UL94V-0, диаметр 0,45мм, фосфор-бронза с 1,27 мкм золотым напылением

## Особенности конструкции:

Маркировка категории со стороны порта Цветовая раскладка проводников в соответствии с T568B и T568A Цветовая и цифровая маркировка контактов Для заделки могут использоваться инструмент: тип Krone

## Электрические характеристики:

В соответствии с UL 1863 Сила тока: 1,5 А максимум  
Напряжение: 150 В Контактное сопротивление: 20  
мОм Сопротивление изоляции: 500 МОм  
Напряжение диэлектрика: 1000В переменный ток  
RMS, 60Гц/1мин