



[→ Смотреть всю документация для Eaton 9PX](#)

[→ Вернуться на страницу семейства продуктов](#)

9PXM12KiRTN

Eaton 9PX 12kVA 1:1 (6kVA с резервированием) включает 2 x ИБП 9PX, 1 x ModularEasy (Комплект для параллельного подключения), комплект креплений в стойку и сетевую карту

Общие

Топология	Двойное преобразование напряжения с системой коррекции входного коэффициента мощности PFC
Конфигурация	Стойка/Башня
Код изделия	9PXM12KiRTN
Рейтинг (ВА/Вт)	12000/10800
Размеры, В x Ш x Г, мм	390 x 440 x 685
Вес, кг	106
Гарантия	2 года гарантии
Набор для установки в стойку/Подставка для напольного использования	Да
Комплект поставки	2 x ИБП 9PX 6кВА 9PX ModularEasy 2 Соединительных кабеля от ИБП к ModularEasy DB15 Кабель 2 сетевые карты компакт-диск с пакетом программного обеспечения Eaton Intelligent Power соединительные планки опоры для вертикальной установки 3 Универсальный комплект для монтажа в стойку Руководство пользователя

Входные характеристики

Входная розетка	Hardwired - see manual for terminal block layout
	
Диапазон входного напряжения	176-276В без снижения мощности (до 100-276В при неполной нагрузке)
Номинальное входное напряжение	200/208/220/230/240В
Частота	50/60 Гц, автовыбор
Диапазон частоты	40-70 Гц

Выходные характеристики

Номинальное напряжение	200/208/220/230/240В +/- 1%
Розетки на выходе	(4) IEC-320-C19 Hardwired - see manual for terminal block layout



Допустимая перегрузка	102–110% : 120с, 110–125%: 60с, 125–150%: 10с, >150%: 500мс
КПД (в нормальном режиме работы)	до 94% в режиме on-line, до 98% в высокоэффективном режиме
Номинальная выходная частота	50/60 Гц, автовыбор, конвертор частоты
Крест-фактор	3:1

Характеристики батарей

Управление батарей	Заряд батарей по технологии ABM® с температурной компенсацией, автоматический тест батарей, защита от глубокого разряда, автоопределение внешних батарейных модулей.
Возможность добавления дополнительных батарей	Внешний батарейный модуль EBM (3U)

Параметры подключения

аварийный сигнал	Графический ЖК дисплей с поддержкой Русского языка
Коммуникационный порт	Для ИБП: 1 Сетевая карта, 1 USB-порт, 1 последовательный порт RS232 (USB-порт и порт RS232 не могут использоваться одновременно), 4 сухих контакта (DB9), 1 мини-терминал для удаленного Вкл/Выкл и 1 - для удаленного отключения питания, 1 DB15 для параллельной работы

Параметры окружающей среды

Уровень акустического шума	<45дБ
Рабочая температура	От 0 до 40°C
Безопасность	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Электромагнитная совместимость	IEC/EN 62040 -2 , FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance)
Подтверждения	CE, CB report (TUV), UL

Спецификации могут быть изменены без предупреждения

[Privacy Policy](#)
[Terms & Conditions](#)
[Copyright](#)

© 2020 Eaton
 All Rights Reserved