

AVOINNA
MA-PE
KLO 9-16

ELEKTROLINNA

Matti Alangon katu 1 Hämeenlinna
www.elektrolinna.fi (03) 647 070

ELFA

Virallinen ELFA
jälleenmyyjä


Tässä esitteessä muutamia esimerkkejä todella laajasta tuotevalikoimastamme.

Häiriönpoistin antenniverkkoon, EU634

- IEC-liittimet, naaras/uross

8,50 €

78-001-40




JERSEE

Log-periodiset antennit, 10dB

- 32 elementtiä
- Kanavat 5-69

18,50 €

78-250-94



emme esse

TA24BB mastovahvistin ruuviiliitoksilla

- Laajakaista VHF/UHF 24 dB
- Kohina 2.5 dB
- 12-24 V/30 mA
- 1 sisääntulo, 1 lähtö
- Max lähtiäso 105 dB μ V

24,90 €

78-093-61

TRIAX




TP3852 verkkolaite mastovahvistimiin

12 V / 85 mA
Ulostulo: 2 kpl

20,50 €

78-039-84



TRIAX

8" Bassokaiutin WR-200 75/100W 8 ohm

Toistoalue: 48 Hz - 4.5 kHz
Puhkela: 25 mm
Ulkohalkaisija: \varnothing 204 mm
Asennusaukko: \varnothing 183 mm
Asennussyvyys: 76 mm

21,50 €

30-012-29



RTO
RATHO HAMBURG

AVS1 Audio/Video-valitsin

Liitännät sisään: 3 x scart, joista yksi in/out
Liitännät ulos: 1 x scart *
1 x RCAvideo/audio *

(* rinnakkaiset)

17,60 €

42-729-51



Digiantenni, DVB-2687A

Tämä antenni on suunniteltu DIGI-TV (DVB-T), sekä radiosignaalin (DAB/FM), vastaanottoon kotona sekä autossa.

Vastaanottoalue: FM/VHF 68~240 MHz,
UHF 470~862 MHz

Käyttöjännite: 5VDC, 30mA
Horizontaali tai vertikaali polarisaatio valittavissa (antennin asentoa muuttamalla)

18,50 €

78-084-24



Smart 4

- Äänenvoimakkuuden säätö kaikissa toimintatiloissa
- Teksti-TV
- Menu-toiminnot (TV)
- Kuva- ja äänisäädöt

21,50 €

96-013-76



Koss Porta Pro

- Korkealaatuiset ja miellyttävät käytössä
- Voidaan taittaa pieneen tilaan
- Säädettävä sanka
- Kantolaukku
- 3.5/6.35 mm sovitin

39,70 €

30-240-98

KOSS



Koss KTXPRO1 sankakuuloke

- Säädettävä sankaosa päätä tukevalla pannalla
- Äänentasonsäätö kuulokejohdossa
- Taajuusvaste: 15 - 25 000 Hz
- Pakkauksessa kuljetuskotelo
- 3.5 mm plugi + 6,3 adapteri

9,90 €

30-240-56

Meiltä laadukkaat Clicktronic välikaapelit! Myös paljon muita malleja sekä pituuksia.

Scart välikaapeli

Scart uros/uross.
Kaikki 21 pinnia kytetty.

15,30 €

0,75 m, 42-600-30

16,90 €

1,5 m, 42-600-48



Scart välikaapeli

Lattakaapelimalli. Scart uros/uross. Kaikki 21 pinnia kytetty.

18,05 €

1,5 m, 42-600-97



RCA uros/uross 75 ohm

RCA-uross/RCA-uross.
Video ja SPDIF-käyttöön.

7,40 €

1 m, 42-602-46

CLICKTRONIC



Optinen toslink välikaapeli

Kotihifi-laitteiden välille.

8,40 €

1 m, 46-920-26



HDMI välikaapeli

HDMI uross/uross

29,90 €

2 m, 55-250-02

43,10 €

7,5 m, 55-250-75



3xRCA uross/uross

3xRCA-uross/3xRCA-uross.
Audio L+R ja video tai SPDIF.

15,40 €

1,5 m, 42-603-45



Cobra MT200-2VP EU PMR-puhelinsetti

- Jopa 5 km toimintasäde (riippuu ympäristön olosuhteista)
- 8 kanavaa
- Virransäästötoiminto
- Automaattinen kohinasalpa
- Pakkauksessa 2xPMR-puhelin, AAA-akut ja latauslaite



56,80 €

14-101-25


Lisävarusteet PMR-sarjan puhelimille (MT200/550/750)



Tuote	Tuotenro	Hinta/kpl
Nappi-HF tangentilla	14-101-41	20,20
Avokypärä-HF tangentilla	14-101-74	42,70
Umpikypärä-HF tangentilla	14-101-76	42,70
HF-adapteri, (Kaksoisliittimestä => uuteen)	14-101-82	16,00
Akku (MT200, MT550, MT750)	69-901-13	11,95

TH809 Korvakuumemittari

- Mittaus vain nappia painamalla
- Mittauksen automaattinen tallennus muistiin
- 9 mittauksen muisti
- Vaihdeettava anturin suojuksen tartuntojen välttämiseksi
- Mitat: 40x50x135 mm



24,90 €

24-708-70

Meterman IR608 infrapunalämpömittari

Yksipiste-laserkohdistuksen ansiosta mittausalueen rajaaminen on helppoa. Nopea ja tehokas diagnostiikkatyökalu ongelmakohtien selvitykseen useassa kohteessa. Kiinteä emissioeroinen 0,95

Meterman

Etäisyys/
mittakeila 8:1

88,40 €

76-670-58



UNI-T UT58B digitaalinen yleismittari

AC-/DC mittaukset, resistanssi-, kapasitanssi-, lämpötila-, diodi-, transistori ja jatkuvuusmittaus (summeri)

28,80 €

76-045-49

UNI-T



Langaton sääasema Oracle Star

- Ulkolämpötila (max kolme langatonta lähetintä)
- Sisälämpötila ja -kosteus
- Sääennuste
- Ilmanpaineen muutoksen suunta
- Kuun vaiheen ilmaisu
- Min/Max-toiminnot
- Animoitu LCD näyttö
- Radiosynkronoitu kello päiväyksellä
- Vakiovarusteet: yksi ulkolämpötilan lähetinyksikkö, 2x 1,5V AA- ja 2x 1,5V AAA-paristoa

49,50 €

18-000-34

10,95 €

18-000-50



Ulkolämpötilan lähetinyksikkö näyttöä, °C

Anturin etäisyys max. 25 m
Mitat 134x40x24 mm

TI-806-1 avaimenperä-infrapunalämpömittari LED-valolla

24,50 €

76-807-47



PM300 Sähkönkulutusmittari

- Sähkön kulutusmittari laitteille jotka käyttävät 230 V yksivaiheista verkkojännitettä.
- Suurikokoinen LCD-näyttö jossa kolme erillistä lukemaa: jännite/virta/teho, sähkön kulutus/sähkön tuntihinta/kokonaishinta, kytkennän kokonaisaika.
- Yhteenlaskettu max. kuormitus 3680 VA.
- Paristovarmennus mitatuille ja asetetuille lukemille.

19,90 €

76-481-16



Mastech M320 digitaalinen yleismittari

- Automaattisella alueenvalinnalla
- Mukana tulee myös mittaria suojaava siisti keinoahkainen pussi

14,25 €

76-814-63

MASTECH



FT654 Elintarvikelämpömittari

Jokaiseen keittiöön! Erinomainen lahja savustajille, rosvoaistin tekijöille tai muuten vaan kotikokeille! Tavoitelämpötilan asetus 0 - 100 °C. Kypsyyssasteen esivalinta. Ajustin 0-99 min.

12,50 €

24-712-90



Varusteet: pöytäteline, uunin kestävä puikkoanturi 120 cm johdolla.

3PK-NT007 paikallisverkkokaapelitesteri

- Testaus yhden napin painalluksella
- Ohut-ethernet (BNC/TNC), 10-Base-T (UTP/STP), AT&T 258A, TIA568A/B, Token Ring, USOC4/6/8
- Testin tuloksen ilmaisu merkkivaloilla
- Testaa mukana tulevien terminaattorien avulla johtimien johtavuuden, parien oikean kytkennän, oikosulut sekä maadoituksen kunnan
- Pakkaus sisältää: välilyhdöt modular- ja BNC-kaapelien testaukseen, terminaattorit sekä suojalaukun
- Toimii 9 V paristolla

18,90 €

80-227-80



Pro'sKit®

**MJ02 mittajohdot,
normaali turvabanaani**



3,95 €

40-799-76



**V3969P NiCd- ja NiMH-
akkujen latauslaite**

Nopea AA- ja AAA-kokoisten sekä 9V neppariakkujen latauslaite. Mukana tulee 4 kpl AA-photoakkuja (2500 mAh).

VANSON

14,80 €

69-847-88



**V6000P pikalatauslaite
(1h) NiMH/NiCd-akuille**

Supernopea ja helppokäyttöinen AA/AAA-akkujen latauslaite. Mukana tulee 4 kpl AA-photoakkuja (2500 mAh), ulkoinen virtalähde, sekä tup. syt.-liitin autokäyttöön.

VANSON

29,50 €

69-847-87



**Photo akut AAA,
1.2 V NiMH 800 mAh**

• 2kpl/pkt **3,20 €**

69-847-54



**Photo akut AA, 1.2 V
NiMH 2500 mAh**

• 4kpl/pkt **9,50 €**

69-847-89



Kuulokojeparistot 1.4V Panasonic

Sinkki-ilma. ■ Pakkauksessa 6kpl paristoja.

Tyyppi	Koko	Mitat	Tilauskoodi	Hinta/pkt
PR230H	PR10	Ø5.8x3.6 mm	69-210-76	4,95
PR312H	PR41	Ø7.9x3.6 mm	69-210-84	4,95
PR13H	PR48	Ø7.9x5.4 mm	69-210-68	4,95
PR675H	PR44	Ø11.6x5.4 mm	69-210-92	4,95

TI333 laser-osoitin, avaimenperä

7,50 €

Tyylikäs ja pienikokoinen metallipäällysteinen lasersädeosoitin.

Teho:1 mW
Väri:Punainen, 650 nm
Koko:Ø9.5x61 mm
Paristot:3xSR41, sis. hintaan



75-708-56

BEST 801A 1 W "Luxeon Star" LED valaisin

Valoteho: 25 - 30 lumenia. Valaisin toimii 3 x AAA paristoilla tai akuilla. Pakkaus sisältää: Paristot, kantohihnan ja nylon suojaussin.

26,80 €

80-500-03



Instrumenttivalaisin Torch X1

- Vesitiivis
- Pakkauksessa paristot
- Kiinnitys esim. avainrenkaaseen

Mitat: Ø 18x100 mm

29,50 €

80-955-23

Tarkka valokehä ylittää n. 20 m. Kuori valmistettu titaanin värisestä anodisoidusta lentokonealumiinista. Kierrettävä kantaosa jossa kumipainike hetkelliseen tai jatkuvaan valaisuun.



**BT1 Taskukokoinen
paristotesteri**

1,5 V ja 9 V paristoille
AAA, AA, C, D
Myös nappiparistoille

4,70 €

76-807-96



Premio alkaliparistot

- 4kpl/pkt

AA-koko **1,75 €** AAA-koko **1,85 €**

69-238-17

69-238-09



Valikoimastamme löydät myös laajan valikoiman laadukkaita Premium Gold akkuja.

**Bosch, 9,6 V
1900 mAh NiCd**



35,85 €

69-558-50

esim. GBM 9,6 VES-2, PBM 9,6 VES-2, GSB 9,6 VES-2, PSB 9,6 VES-2, GDR 90 / PDR 80, GSR 9,6 VES2 / PSR 9,6 VES-2



**JVC BN-V408U, 7.2 V
1100 mAh Li-Ion**



24,00 €

69-573-51

Pituus 55.2 mm
leveys 37.6 mm
paksuus 21.6 mm



**Makita 7000, 7,2 V
1400 mAh NiCd**



27,30 €

69-555-38

esim. 6010 / 6012, 6015 / 6071, 6072 / 6073, 6075 / 6172, 6710 / 6912 / 9035 / 9500, UM 1000 / 1070 / 1200 / 1270




**Samsung SB-L110A,
7.4 V 1350 mAh Li-Ion**



21,90 €

69-574-84

esim. VPL750
Pituus 70.4 mm
leveys 38.3 mm
paksuus 20.5 mm



Solderpro 50 kaasujuotin

Kärjen lämpötila 210-400°C, poltin max.1300°C. Kaasu-
säiliön tilavuus 7 ml (kaasun määrä näkyvillä). Kärkisuojat
+ T-01 1mm kartiojuotoskärki.

19,70 €

82-550-02



SR965 40W juotin

- Juotin elektroniikka- ja sähkötoihin
- Käyttöjännite 230 V, teho 40 W
- Paino 130 g

9,90 €

82-081-26



Pro'sKit®

1PK-SC109 Pikajuotin 20W / 200W

- 200 W teho painonapilla (max. 30 sek.)
- Lämpötila-alue 400 °C ±10%
- Juottimen pituus 236 mm
- 0,5 mm puikkoterä

Pro'sKit®



9,95 €

82-114-84

1,0 mm putkilotina, 17 g

Sn60 / Pb40

1,50 €

82-991-82



Valmiiksi kasattu vilkkuvalokuusi

Valmistaja: Velleman

26,50 €

85-002-17



Valehälytín autoon, rakennussarja

Valmistaja: Velleman

9,50 €

85-004-31



Joulupukki reessä rakennussarja

Valmistaja: Velleman

21,50 €

85-202-98



SDC-2010 tupakansytytin-adaptteri

Käyttöjännite: 12-30 V

Ulostulojännitteet:

Reguloitu 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 ja 12 V

(12V on reguloitu vain jos

tulojännite on yli 16V)

Antovirta: 1.5 A

18,30 €

69-880-67



SDR120W DC-DC-muunnin kannettaville tietokoneille 120 W

Tupakansytytinliitännällä, kannettavien tieto-
koneiden käyttämiseen autossa ja veneessä.

Ottojännite: 12-16 Vdc

Antojännitteet: 15, 16, 18, 19, 20,
22 ja 24V DC

Antovirta: 6 A max. 15...20 V
5A max. 22/24 V

34,90 €

69-847-65



SR976ESD 50 W juotosasema

Käyttöjännite: 230V

Ottoteho: 50W

Lämpötila-alue: 250°C - 480°C

Juottimen pituus: 203mm

Juottimen johto: 115cm

Mitat (LxKxS): 103x90x175mm

Paino: 870g

Pro'sKit®

59,00 €

82-422-08



ERSA Multi-Sprint pikajuotospistooli, 75-150 W

Juotuskärjen lämpötila riippuu siitä
kuinka kauan liipasinta painetaan.
Toimitetaan 1.5 m maadoitettulla lii-
tääntäkaapelilla, longlife juotuskärjellä
ja perusjalustalla.

Lämpenemisaika: n. 20 s

Hyväksyntä: VDE

53,60 €

82-982-76



21-osainen pienoisoruvimeisselisarja

Kiintoavaimet: 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 ja 6.0 mm

Phillips: 0 ja 1

Kuusiokolo: 1.5, 2.0, ja 2.5 mm

Hylysavain: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 ja 5.0 mm

Talttapäät: 1.0, 1.2, 1.8, 2.4, 3.0 ja 3.5 mm

Väntökampi: 1 kpl

Mitat: 310x140x20 mm

Toimitetaan kätevässä
säilytyskoteloissa

7,95 €

80-406-93



SMP924V reguloitu hakkuriteholähde 9 ... 24 V

Ottojännite: 220-240Vac, 50 Hz

Antojännitteet: 9, 12, 15Vdc: 1500 mA

18, 20 Vdc: 1200 mA

24Vdc: 1000mA

Suojaus: Lämpösulake

18,20 €

69-847-79



PS3005 säädettävä tasavirtalähde 30 V / 5 A

Erilliset LCD-näytöt virralle ja jännitteelle.

Virranrajoitus: Karkea- ja hienosäätö.

Ripple/Noise-taso: CV<1mV RMS <5 mA RMS.

Oikosulkusuojaus

Mitat: 135x158x290 mm

119,00 €

69-847-42



SMP2A reguloitu hakkuriteholähde

Antojännitteet: 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12, 13.8 Vdc

Max. Virta: 3-12 V = 2.5 A

13.8V = 2.2 A

Virtapistoke: 4mm naparuuvein

Suojaus: Lämpösulake,

oikosulkusuojaus

27,20 €

69-847-75



Osa tämän tarjouksen tuotteista toimitusmyyntinä!

Tarjoukset voimassa tammikuun 2007 loppuun tai niin kauan kuin tavaraa riittää.