

ИНТЕРИА 19



Применение: только для внутренних дверей.

ЙОУСИ 25/007



Двери
38-60 мм

Применение: внутренние двери.

КОНСУЛЬ 110

с возвратной пружиной



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери.
Ручка крепится к специальному штоку стопорным винтом.

6647

с возвратной пружиной



Двери
55-75 мм

Применение: внутренние и наружные двери.

ОНКАТ 5



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери.
Существует в правом и левом исполнении.

ЭКЗО 28



Двери
40-60 мм

Применение: внутренние и наружные двери.

ЭНТЕР 10



Двери
40-60 мм

Применение: только для внутренних дверей.

29/007

Ручка для открывания локтем



Применение: внутренние и наружные двери, двери общественных помещений. Минимальное усилие открывания.

ЩИТОК LH001 A



Применяется с замками типа ABLOY® 2014, 2011.

ЩИТОК LH001 P



Применяется с замками типа ABLOY® 414.

ЩИТОК LH002 P



Применяется с замками типа ABLOY® 4290, 4195.

ЩИТОК LH002 A



Применяется с замками типа ABLOY® 2014.

ЩИТОК LH007 P



Применяется с замками типа ABLOY® 4290, 4195

ЩИТОК LH008



Применяется с замками типа ABLOY® 2014, 2011.

ПОВОРОТНАЯ КНОПКА LH001 WC



Подходит для замков с поворотом на 90°.

ПОВОРОТНАЯ КНОПКА LH002 WC



Подходит для замков с поворотом на 90°.

ПОВОРОТНАЯ КНОПКА LH0340



Подходит для замков с поворотом на 90°.

**ПОВОРОТНАЯ КНОПКА LH007 WC
LH007 WC L**



Подходит для замков с поворотом на 90°. Стандартная поставка для дверей 40 мм и оснащенной штоком L для дверей толщиной 40-80 мм.

ДВЕРНАЯ ЗАДВИЖКА DF1000



Двери
24-28 мм
или 35-40 мм

Применение: для дверей санузлов.
Материал/ обработка:
Кнопка – Zn/CR,
остальные части – Fe

ДВЕРНАЯ ЗАДВИЖКА DF1001



Двери
24-28 мм
или 35-40 мм

Применение: для дверей санузлов.
Материал/ обработка:
Кнопка – Zn/CR,
остальные части – Fe