

# ENSTO

Зажим плашечный

SL37.1



Тип	SL37.1
GTIN	6418677414404
Название	Зажим плашечный 1 болт M8, Al 10-95 мм <sup>2</sup> и Al 10-95 мм <sup>2</sup>
Описание	Зажимы применяются для соединения алюминиевого провода с алюминиевым, где отсутствует разрывное воздействие на провода. Плашки зажимов имеют продольное параллельное рифление. Нижняя часть корпуса защищает болты от коррозии. Установка нижней части зажима в ключ ST34 облегчает затяжку болтов. Для этих зажимов важен правильный момент затяжки. Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава. Болты – стальные, горячей оцинковки. Все зажимы предварительно зачищены и смазаны контактной смаз

Вендор

## Техническая спецификация

### Certificates

Стандарты: EN 61238-1

### Dimensions

Масса нетто: 0,062 kg  
 Магистраль, мм<sup>2</sup>: Al 10-95  
 Проводник ответвления, мм<sup>2</sup>: Al 10-95  
 Диаметр проводника: 3 ... 13 mm

### Features

Болт: M8  
 Пластиковая крышка: SP15

2128  
 198205 010°D°D°D°N°  
 0Y0N°D°N°D°N°D°N°  
 0 D°N°N°D°N°

