

ENSTO

Зажим плашечный

SL37.2



Тип	SL37.2
GTIN	6418677414411
Название	Зажим плашечный 2 болта М8, Al 10-95 мм ² и Al 10-95 мм ²
Описание	Зажимы применяются для соединения алюминиевого провода с алюминиевым, где отсутствует разрывное воздействие на провода. Плашки зажимов имеют продольное параллельное рифление. Нижняя часть корпуса защищает болты от коррозии. Установка нижней части зажима в ключ ST34 облегчает затяжку болтов. Для этих зажимов важен правильный момент затяжки. Корпус выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава. Болты – стальные, горячей оцинковки. Все зажимы предварительно зачищены и смазаны контактной смаз

Вендор

Техническая спецификация

Certificates

Стандарты: EN 61238-1

Dimensions

Масса нетто: 0,104 kg
 Магистраль, мм²: Al 10-95
 Проводник ответвления, мм²: Al 10-95
 Диаметр провода, мм: 3-13 / 3.5-13

Features

Болт: 2xM8
 Пластиковая крышка: SP15

2128
 198205 8; 8° 8½ 8° 8° 8° 8° 8° 8°
 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8°
 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8° 8°

Mechanical

Момент затяжки: 22 Nm

Прочее

ETIM класс: EC001062

ETIM 7 Техническая спецификация

etim

Nominal cross section main conductor SE: 10 ... 95 mm²
 Nominal cross section main conductor SM: 10 ... 95 mm²
 Nominal cross section branch conductor SE/RE: 10 ... 95 mm²
 Nominal cross section branch conductor SM/RM: 10 ... 95 mm²
 Material main conductor: Aluminium
 Material branch conductor: Aluminium
 Terminal insulated: False
 Clamping channel opening main conductor: Both sides open
 Clamping channel opening branch conductor: Both sides open
 Surface protection: Bare
 Type of connection: Screwed connection

Упаковка

На поддоне

Ед. измерения: pcs
 Количество: 3500
 Глубина: 1200 mm
 Ширина: 800 mm
 Высота: 840 mm

Стандартная упаковка

Ед. измерения: pcs
 Количество: 50
 Глубина: 218 mm
 Ширина: 218 mm
 Высота: 176 mm
 Масса: 5,377 kg
 Объем: 8,364224 l