

## SRT1807

артикул: 115-07189



 Фото (8)

### Характеристики

Изготовленные из мягкого, разрывопрочного термопластичного полиуретана, эти кабельные стяжки обладают уникальными качествами: стойкость к УФ-лучам и всепогодность, прочные, но эластичные, применимы до температуры -40 градусов Цельсия. Кабельные стяжки SOFTFIX могут использоваться повторно, что идеально для временной стяжки кабелей при организации концертов, театральных постановок и т.д.

### Международная классификация и сертификаты

HF  RoHS

### Сфера применения

Мягкий и гибкий материал делает эти стяжки особенно подходящими для оптоволоконных кабелей, а эластичность позволяет использовать их для поддержки саженцев, и других применений в садоводстве и ландшафтном дизайне.

**SRT1807 подходит для применения в следующих отраслях**


**Контакт** 



## Общие данные

GLOBAL PART DESCRIPTION	SRT1807-TPU-BK
Количество в	печатная схема
Короткое описание	Эластичность этой стяжки помогает особенно в областях обеспечения деревьев. Необходимость в повторном разъединение и стяжки исчезает через то што эта стяжка растит с деревом.
Содерж. упак.	50 шт.
Цвет	Черный (BK)

## Размеры



Длина (L)	180 мм
Макс. $\phi$ связки	45.0 мм
Мин. $\phi$ связки	10.0 мм
Прочность на разрыв	57 Н
Толщина (T)	1.7 мм
Ширина (W)	7.0 мм

## Материалы и спецификации

Воспламеняемость	UL94 HB
Материал	Термопластичный Полиуретан (TPU)
Рабочая температура - °C	-40 °C to +85 °C
Сертификат	

## Логистика и упаковка

## больше информации

ETIM 5.0 Key	EC000046
ETIM 6.0 Key	EC000046

Обновить: 16/09/2018

© HellermannTyton 2018

You can easily accept or reject the cookies on this site by choosing one of the following links: [I accept cookies](#) [I refuse cookies](#) - [Политика конфиденциальности](#)