

SRT26011

артикул: 115-11269



 Фото (8)

Характеристики

Изготовленные из мягкого, разрывопрочного термопластичного полиуретана, эти кабельные стяжки обладают уникальными качествами: стойкость к УФ-лучам и всепогодность, прочные, но эластичные, применимы до температуры -40 градусов Цельсия. Кабельные стяжки SOFTFIX могут использоваться повторно, что идеально для временной стяжки кабелей при организации концертов, театральных постановок и т.д.

Международная классификация и сертификаты

HF RoHS

Сфера применения

Мягкий и гибкий материал делает эти стяжки особенно подходящими для оптоволоконных кабелей, а эластичность позволяет использовать их для поддержки саженцев, и других применений в садоводстве и ландшафтном дизайне.

SRT26011 подходит для применения в следующих отраслях


Контакт 



Общие данные

GLOBAL PART DESCRIPTION	SRT26011-TPU-BK
Количество в	печатная схема
Короткое описание	Эластичность этой стяжки помогает особенно в областях обеспечения деревьев. Необходимость в повторном разъединение и стяжки исчезает через то што эта стяжка растит с деревом.
Содерж. упак.	50 шт.
Цвет	Черный (BK)

Размеры



Длина (L)	260 мм
Макс. Ø связки	65.0 мм
Прочность на разрыв	123 Н
Толщина (Т)	2.3 мм
Ширина (W)	11.0 мм

Материалы и спецификации

Воспламеняемость	UL94 HB
Материал	Термопластичный Полиуретан (TPU)
Рабочая температура - °C	-40 °C to +85 °C
Сертификат	

Логистика и упаковка

больше информации

ETIM 5.0 Key	EC000046
ETIM 6.0 Key	EC000046

Обновить: 16/09/2018

© HellermannTyton 2018

You can easily accept or reject the cookies on this site by choosing one of the following links: [I accept cookies](#) [I refuse cookies](#) - [Политика конфиденциальности](#)