

Выключатели тока серии TA45 для монтажа на панель



 SCHURTER

Производитель	SCHURTER
Тип защитного устройства	выключатель максимального тока
Монтаж	SNAP-IN, на панель
Количество полюсов	2
Контакты	DPST
Номинальное напряжение	60 В DC
Напряжение пробоя	4 кВ AC
Выводы	коннекторы 6,3x0,8мм
Монтажное отверстие	45x21,7 мм
Рабочая температура	-10...55°C
Применение выключателей	для защиты промышленных устройств, для защиты бытовых приборов
Вес	35 г

Код	Номинальное напряжение [В AC]	I _{ном.} [А]	Цвет клавиши	Символы на клавише	Цвет под св.	Напр. подсветки [В]	Размеры
TA45-A126L035U3	240	3,5	оранжевый	0-I	оранжевый	230	Рис.1.
TA45-A126F160C0	240	16	оранжевый	0-I	оранжевый	230	Рис.2.
TA45-ABTBJ28U2	240	2,8	черный	0-I	-	-	Рис.1.
TA45-ABDWK035U3	240	3,5	белый	OFF ON	-	-	Рис.1.
TA45-ABDBL050C0	240	5	черный	0-I	-	-	Рис.2.
TA45-ABDBL160C0	240	16	черный	0-I	-	-	Рис.2.
TA45-ABDBL150C0	240	15	черный	0-I	-	-	Рис.2.
TA45-ABTWF060C0	240	6	белый	0-I	-	-	Рис.2.
TA45-ABTWF080C0	240	8	белый	0-I	-	-	Рис.2.
TA45-ABTWF100C0	240	10	белый	0-I	-	-	Рис.2.
TA45-ABTWF120C0	240	12	белый	0-I	-	-	Рис.2.
TA45-ABTWF160C0	240	16	белый	0-I	-	-	Рис.2.
TA45-AK0WF120U1	400	12	белый	0-I	-	-	-