

U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	
	SKINTOP® GMP-HF-M	07.11.2014

Halogenfrei
Extrem flammwidrig nach UL 94 V0
Selbstverlöschend, keine Tropfenbildung



Halogenfrei



Montagezeit



Temperaturbeständig



Zulassungsvielfalt

Info

Kabeleinführung für Bahnanwendungen- Brandschutz in Schienenfahrzeugen Prüfung nach DIN EN 45545-2:2013

Anwendungsgebiete

Zum Kontern von SKINTOP® Kabelverschraubungen bei Bohrungen ohne Gewinde.
Flughäfen
Tunnelbauten
U-Bahnen
Öffentliche Gebäude

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Bemerkung

Konstruiert zur Verwendung mit SKINTOP® ST-HF-M

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Klassifikation:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung
Lieferfarbe:	RAL 7035 lichtgrau
Material:	Polyamid UL 94V-0 - halogenfrei
Temperaturbereich:	-20 °C bis +100 °C

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO26780DE.pdf	1 / 2
--------------------	-------------------------------	-------

**SKINTOP® GMP-HF-M**

07.11.2014

Artikelnummer	Artikelbezeichnung / Größe	SW mm
SKINTOP® GMP-HF-M		
53119200	12 x 1,5	17
53119210	16 x 1,5	22
53119220	20 x 1,5	27
53119230	25 x 1,5	34
53119240	32 x 1,5	41
53119250	40 x 1,5	50
53119260	50 x 1,5	60
53119270	63 x 1,5	75