



Conmutador GREENnet de 24 puertos a 10/100Mbps TE100-S24g (v1.0R)

El conmutador GREENnet de 24 puertos a 10/100Mbps proporciona un mejor ancho de banda, facilidad de uso y fiabilidad, y a la vez reduce el consumo de energía de hasta un 40%*.

La tecnología GREENnet ajusta de manera automática el voltaje de energía según la necesidad, lo que resulta en ahorros sustanciales de energía. La tecnología GREENnet integrada funciona desde el primer momento y no requiere ningún tipo de administración.

Aumente la eficiencia de su oficina y reduzca la congestión de la red con una capacidad de conmutación total de 4.8 Gbps con modo Full Dúplex. Conecte y empiece a utilizar este conmutador de escritorio resistente para una conectividad de red de alta velocidad y confiable.

CARACTERÍSTICAS

- 24 x 10/100Mbps Auto-Negotiation, Auto-MDIX Ethernet ports
- La tecnología GREENnet reduce el consumo de energía cuando:
 - a. El puerto Ethernet no está en uso
 - b. El dispositivo conectado está apagado
 - c. El dispositivo conectado está en modo de ahorro de energía
 - d. Según la longitud del cable Ethernet
- Compatible con los estándares IEEE 802.3 y IEEE 802.3u
- Capacidad de forwarding (reenvío) 4.8Gbps
- Arquitectura de conmutación de almacenamiento y reenvío con rendimiento de velocidad por cable sin bloqueos
- Compatible con control de flujo IEEE 802.3x
- Ofrece entradas de dirección MAC de 8K
- 1.25Mbits RAM data buffer
- Revestimiento de metal resistente
- LEDs de diagnóstico
- Plug & Play installation
- Standard 19" (1U) rackmount design
- Garantía limitada de 3 años

Conmutador GREENnet de 24 puertos a 10/100Mbps

TE100-S24g (v1.0R)

ESPECIFICACIONES

Hardware	
Estándares	• IEEE 802.3 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX; Compatible con control de flujo IEEE 802.3x
Medios de Red	• Ethernet: UTP/STP Cat. 3, 4, 5 hasta 100m • Fast Ethernet: UTP/STP Cat. 5, 5e, 6 hasta 100m
Transmisión de datos	• Ethernet: 10Mbps/20Mbps (half/full-duplex) • Fast Ethernet: 100Mbps/200Mbps (half/full-duplex)
Protocolo/Topología	• CSMA/CD, Star
Consumo eléctrico	• 6.5 watts (max.)
Switch Fabric	• Capacidad de forwarding (reenvío) 4.8 Gbps
Interfaz	• 24 x 10/100Mbps Auto-MDIX RJ-45 ports
Búferes de datos en RAM	• 1.25Mbits
Tabla de filtrado	• 8K entradas
LEDs de diagnóstico	• Power, Link/ACT, 100Mbps
Adaptador de corriente	• Fuente de alimentación Interna de 100~240VAC, 50/60Hz
Dimensiones	• 440 x 140 x 44 mm (17.3 x 5.5 x 1.7 pulgadas)
Peso	• 1.86 kg (4.1 lb.)
Temperatura	• Operación: 0° ~ 40° C (32° ~ 104° F) • Almacenamiento: -10° ~ 70° C (14° ~ 158° F)
Humidad	• Operación: 10% ~ 90% (Sin-Condensing) • Almacenamiento: 5% ~ 90% (Sin-Condensing)
Certificación	• CE, FCC

*Máximo ahorro de energía comparado con los conmutadores estándares TRENDnet.

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- TE100-S24g
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Cable de alimentación
- Kit de montaje en rack

PRODUCTOS RELACIONADOS

TE100-PCIWN	10/100Mbps PCI Adapter
TE100-PCBUSR	10/100Mbps PC Card
TEG-S50g	5-Port Gigabit GREENnet Switch

INFORMACION DE LA ORDEN

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

To Order Please Call:

1-888-326-6061