



















LED-Fassung SRL (für 5mm LED)

LED-Holder SRL (for T1 3/4 LED)

Ausführungen Models	Abmessungen Dimensions	Bohrplan Drilling diagram	Farbe Colour	gewünschte Farbe ankreuzen select your colour	Artikelnummer Part Number	
 siehe / see LED a)			rot	red	<input type="checkbox"/>	0035.1230
			grün	green	<input type="checkbox"/>	0035.1231
			gelb	yellow	<input type="checkbox"/>	0035.1232
 siehe / see LED a)			rot	red	<input type="checkbox"/>	0035.1240
			grün	green	<input type="checkbox"/>	0035.1241
			gelb	yellow	<input type="checkbox"/>	0035.1242
 siehe / see LED a)			rot	red	<input type="checkbox"/>	0035.1250
			grün	green	<input type="checkbox"/>	0035.1251
			gelb	yellow	<input type="checkbox"/>	0035.1252
 siehe / see LED b)			rot	red	<input type="checkbox"/>	0035.1260
			grün	green	<input type="checkbox"/>	0035.1261
			gelb	yellow	<input type="checkbox"/>	0035.1262
 siehe / see LED b)			rot	red	<input type="checkbox"/>	0035.1270
			grün	green	<input type="checkbox"/>	0035.1271
			gelb	yellow	<input type="checkbox"/>	0035.1272
 siehe / see LED b)			rot	red	<input type="checkbox"/>	0035.1280
			grün	green	<input type="checkbox"/>	0035.1281
			gelb	yellow	<input type="checkbox"/>	0035.1282

Technische Daten / Technical data

1. Elektrische Kennwerte / Electrical data

Technische Daten der LED a) 0925.9201/02/03 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925 9201/02/03 see p.100/101
 Technische Daten der LED b) 0925.0059/60/61 siehe S.100/101 / Technical data LED 0925 0059/60/61 see p.100/101

2. Sonstige Kennwerte / Other data

Lötbarkeit / Solderability	max. 2s < 235°C (IEC 68 2-20 Test Ta Methode 1)
Lötwärmebeständigkeit / Soldering heat resistance	max. 5s < 260°C (IEC 68 2-20 Test Tb Methode 1A)
Umgebungstemperatur / Ambient temperature	-25°C ... + 85°C
Lagertemperatur / Storage temperature	-55°C ... +100°C

3. Werkstoffe / Materials

Socket / Socket	Thermoplast
-----------------	-------------