



**AUDIO Umschaltbox Toslink 2in/1out**

- Gehäuse: Stahl (schirmend)
- Anschlüsse: 2x Toslink Eingang, DC Eingang, 1x Toslink Ausgang
- Anzeigen: Betriebs-LED
- Bedienelement: Eingangswahlschalter
- Netzteil:
  - Eingang: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.25 A
  - Ausgang: 5 V DC, max. 1A
  - Schutzklasse: II
- Gewicht: 55 g
- Betriebstemp.: -10 ~ +70 °C
- unterstützte Audioformate: LPCM2.0, DTS, Dolby
- RoHS-konform

**AUDIO switch box Toslink 2in/1out**

- Housing: Steel (shielding)
- Connectors: 2x Toslink input, DC input, 1x Toslink output
- Display: Operating LED
- Operation: Source select switch
- Power supply unit:
  - IN: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.25 A
  - OUT: 5 V DC, max. 1A
  - Protection class: II
- Weight: 55 g
- Operat. temp.: -10 ~ +70 °C
- supported audio formats: LPCM2.0, DTS, Dolby
- RoHS compliant

**Änderungen**

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 27.10.2014	tf	AVS 56-2 TOSLINK Umschaltbox 2in/1out	
		gepr.: 27.10.2014	tf		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 67766	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					

