


SKINTOP® MSR-M-XL / SKINTOP® MS-M-XL



SKINTOP® MSR-M-XL



SKINTOP® MS-M-XL

■ Korzyści

SKINTOP® MS-M-XL

- Szczególnie do cienkich ścianek
- Wysoka niezawodność
- Optymalne odciążenie przewodu
- Duże, zmienne zakresy zaciskania

SKINTOP® MSR-M-XL

- Korzyści, zobacz SKINTOP® MS-M-XL

■ Zakres zastosowania

SKINTOP® MS-M-XL

- Z dłuższym gwintem przyłączeniowym do zastosowania przy grubszych ścianach

SKINTOP® MSR-M-XL

- Z wkładem redukcyjnym do uszczelniania przewodów z mniejszą średnicą zewnętrzną

■ Normy i aprobaty



- Nr pliku UL E79903

■ Wykonanie

- Przyłączeniowy gwint metryczny zgodny z EN 50262

■ Uwaga

- Przeciwnakrętki w grupie SKINDICHT® SM-M
- Pasujące akcesoria, patrz SKINTOP® z gwintem metrycznym - akcesoria

■ Dane techniczne



Uwaga
Wymiary montażowe i momenty dokręcania patrz tabela T21



Materiał
Korpus: miedź nikielowana
Wkład: poliamid
Pierścień uszczelniający: CR
Oring: NBR



Stopień ochrony
IP 68 - 10 bar
IP 69 K



Zakres temperatury
DYNAMICZNE: -30°C do +100°C
Połączenia statyczne: od -40°C do +100°C

Numer katalogowy	Oznaczenie produktu/rozmiar	Zakres dławionych średnic ØF [mm]	Rozmiar klucza (SW) [mm]	Długość całkowita C [mm]	Długość gwintu [mm]	Liczba sztuk w opakowaniu
SKINTOP® MS-M-XL						
53112005	12 x 1,5	3-7	16	32.8	12.0	100
53112015	16 x 1,5	4,5-10	20	37.0	12.0	50
53112025	20 x 1,5	7-13	24	39.5	12.0	50
53112035	25 x 1,5	9-17	29	41.5	12.0	25
53112045	32 x 1,5	11-21	36	48.2	15.0	25
53112055	40 x 1,5	19-28	45	53.5	15.0	10
53112065	50 x 1,5	27-35	54	57.0	15.0	5
SKINTOP® MSR-M-XL						
53112105	12 x 1,5	1-5	16	32.8	12.0	100
53112115	16 x 1,5	2-7	20	37.0	12.0	50
53112125	20 x 1,5	5-10	24	39.5	12.0	50
53112135	25 x 1,5	6-13	29	41.5	12.0	25
53112145	32 x 1,5	7-15	36	48.2	15.0	25
53112155	40 x 1,5	15-23	45	53.5	15.0	10
53112165	50 x 1,5	22-29	54	57.0	15.0	5

Fotografie nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych produktów.