













Description Descrizione	Color Colore	Part No. Codice
<p><b>With gasket for female inserts - IP66/IP69K protection degree</b>  <i>Con guarnizione per inserti femmina - Grado di protezione IP66/IP69K</i></p>   <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type: STD for standard application</b></li> <li>- Material: Polyamide g.f. RAL 9001 or RAL 9005</li> <li>- Flammability: UL 94 V0 - GWT 960°</li> <li>- <b>Tipo: STD per applicazioni standard</b></li> <li>- <i>Materiale: Poliammide + vetro RAL 9001 o RAL 9005</i></li> <li>- <i>Autoestinguenza: UL 94 V0 - GWT 960°</i></li> <li>- To be assembled on enclosures with female inserts, size 3A</li> <li>- <i>Da assemblare su custodie con inserti femmina, grandezza 3A</i></li> </ul> <p style="text-align: center;">  </p>	Grey Grigio	7803.6801.0
<p><b>For male inserts - IP66/IP69K protection degree</b>  <i>Per inserti maschio - Grado di protezione IP66/IP69K</i></p>   <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type: STD for standard application</b></li> <li>- Material: Polyamide g.f. RAL 9001 or RAL 9005</li> <li>- Flammability: UL 94 V0 - GWT 960°</li> <li>- <b>Tipo: STD per applicazioni standard</b></li> <li>- <i>Materiale: Poliammide + vetro RAL 9001 o RAL 9005</i></li> <li>- <i>Autoestinguenza: UL 94 V0 - GWT 960°</i></li> <li>- To be assembled on enclosures with male inserts, size 3A</li> <li>- <i>Da assemblare su custodie con inserti maschio, grandezza 3A</i></li> </ul> <p style="text-align: center;">  </p>	Grey Grigio	7803.6803.0
<p><b>With gasket and lever for female insert - IP66/IP69K protection degree</b>  <i>Con guarnizione e leva per inserti femmina - Grado di protezione IP66/IP69K</i></p>   <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type: STD for standard application</b></li> <li>- Material: Polyamide g.f. RAL 9001 or RAL 9005</li> <li>- Flammability: UL 94 V0 - GWT 960°</li> <li>- <b>Tipo: STD per applicazioni standard</b></li> <li>- <i>Materiale: Poliammide + vetro RAL 9001 o RAL 9005</i></li> <li>- <i>Autoestinguenza: UL 94 V0 - GWT 960°</i></li> <li>- To be assembled on enclosures with female inserts, size 3A</li> <li>- <i>Da assemblare su custodie con inserti femmina, grandezza 3A</i></li> </ul> <p style="text-align: center;">  </p>	Grey Grigio	7803.6879.0 <i>New</i>
<p><b>With lever for male insert - IP66/IP69K protection degree</b>  <i>Con leva per inserti maschio - Grado di protezione IP66/IP69K</i></p>   <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type: STD for standard application</b></li> <li>- Material: Polyamide g.f. RAL 9001 or RAL 9005</li> <li>- Flammability: UL 94 V0 - GWT 960°</li> <li>- <b>Tipo: STD per applicazioni standard</b></li> <li>- <i>Materiale: Poliammide + vetro RAL 9001 o RAL 9005</i></li> <li>- <i>Autoestinguenza: UL 94 V0 - GWT 960°</i></li> <li>- To be assembled on enclosures with male inserts, size 3A</li> <li>- <i>Da assemblare su custodie con inserti maschio, grandezza 3A</i></li> </ul> <p style="text-align: center;">  </p>	Grey Grigio	7803.6880.0 <i>New</i>
	Black Nero	7803.6879.1
	Black Nero	7803.6880.1

21x21