



NEB/J 25

Netzgeräte-Einbaukupplung, gerade Ausführung, mit Befestigungsflansch, Öffner und Lötäugen

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Temperaturbereich | -10 °C/+60 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | POM, HB nach UL 94 |
| Kontaktstift | CuZn, vernickelt |
| Kontakt | CuZn/Cu-Legierung, versilbert |
| Isolierung | PF |
| 3. Mechanische Daten | |
| Durchmesser Öffnung | 6,5 mm |
| Durchmesser Mittelstift | 2,35 mm |
| Steckkraft | 4–20 N |
| Ziehkraft | 3–15 N |
| Steckzyklen | ≥ 5000 |
| Kontaktierung mit | Netzgerätesteckern 1634 02, NES/J 25, NES/J 250, XNES/J 250 |
| 4. Elektrische Daten | |
| Durchgangswiderstand | ≤ 30 mΩ |
| Strombelastbarkeit | 1 A |
| Nennspannung | 12 V DC |
| Prüfspannung | 500 V/60 s |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |

NEB/J 25

Power supply chassis socket, straight version, with fixing flange, break contact and solder eyes

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. Temperature range | -10 °C/+60 °C |
| 2. Materials | |
| Insulating body | POM, HB according to UL 94 |
| Contact pin | CuZn, nickeled |
| Contact | CuZn/Cu alloy, silvered |
| Insulation | PF |
| 3. Mechanical data | |
| Diameter opening | 6.5 mm |
| Diameter center pin | 2.35 mm |
| Insertion force | 4–20 N |
| Withdrawal force | 3–15 N |
| Mating cycles | ≥ 5000 |
| Mating with | power supply plugs 1634 02, NES/J 25, NES/J 250, XNES/J 250 |
| 4. Electrical data | |
| Contact resistance | ≤ 30 mΩ |
| Nominal power | 1 A |
| Nominal voltage | 12 V DC |
| Test voltage | 500 V/60 s |
| Insulation resistance | ≥ 100 MΩ |

NEB/J 25

Embase femelle d'alimentation, version droite, avec collet de fixation, contact repos et cosses à souder

| | |
|--|---|
| 1. Température d'utilisation | -10 °C/+60 °C |
| 2. Matériaux | |
| Corps isolant | POM, HB suivant UL 94 |
| Contact à broche | CuZn, nickelé |
| Contact | CuZn/Cu alliage, argenté |
| Isolement | PF |
| 3. Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre orifice | 6,5 mm |
| Diamètre pointe centrale | 2,35 mm |
| Force d'insertion | 4–20 N |
| Force de séparation | 3–15 N |
| Nombre de manœuvres | ≥ 5000 |
| Raccordement avec | connecteurs mâles d'alimentation 1634 02, NES/J 25, NES/J 250, XNES/J 250 |
| 4. Caractéristiques électriques | |
| Résistance de contact | ≤ 30 mΩ |
| Courant nominal | 1 A |
| Tension nominale | 12 V DC |
| Tension d'essai | 500 V/60 s |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |

| Bestellbezeichnung Designation Désignation | Polzahl Poles Pôles | Verpackungseinheit Package unit Unité d'emballage |
|--|---------------------------|---|
| NEB/J 25 | 2 | 250 |

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel
Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag
Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique