



Symbol: PC 36/31-3
Kod produktu: 7525020
Opis: Obudowa PC
Uwagi: z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

Kod EAN: 6418074056757
Finland: 3438234
Electric numer Dania: 8212016680
Electric numer Szwecja: 2537310

Zawiera: Podstawę, przedział zaciskowy z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3: przezroczysta, przyciemniana pokrywa z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

Przykładowe zdjęcie

Wymiary:				Akcesoria:	
mm:	390	316	167	FP 36/31	Płyta czołowa (aluminium)
cale:	15.4	12.4	6.6		
Materials:				Wartosc znamionowa:	
Material:	Poliwęglan			Stopien ochrony IP (EN 60529): IP65	
Kolor podstawy:	RAL 7035			Wytrzymałosc mechaniczna IK (EN 62262): IK07/IK08	
Kolor pokrywy:	Przyciemniane			Izolacja elektryczna: Izolacja zupelna (II)	
Material uszczelki:	EPDM & PUR			Bezhalogenowe (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zakresy temperaturowe:				Odpornosc UV: UL 508	
Temp °C (krótkotrwanie):	-40 ... 120 °C			Klasa palnosc: UL 746C 5V	
Temp °C (praca ciągła):	-40 ... 80 °C			Próba rozżarzonego drutu (IEC 695-2-1) °C: 960	
Temp °F (krótkotrwanie):	-40 ... 250 °F			Standard NEMA: NEMA 1, 3, 3R, 12, 13	
Temp °F (praca ciągła):	-40 ... 175 °F			Certyfikaty:	
Akcesoria:				SGS Fimko	
MP 36/31	Płyta montażowa			Gost R	

CARDMASTER 383x316x134-167

