


## GENERATOR W.N. / ZÜNDGERÄT / IGNITER



DANE TECHNICZNE	
Technische Daten	
Performance	
Częstotliwość wyładowań: Taktfunken: Repetitive spark:	3Hz ± 30 % 230 Vac
Napięcie zasilania: Versorgungsspannung: Main voltage:	220 + 240 Vac
Częstotliwość napięcia: Nennfrequenz: Main frequency:	50 + 60 Hz
Napięcie wyjściowe Zündspannung Ignition voltage:	(30pF/100M) >20 kV
Energia wyładowania: Funkenenergie: Spark power:	(2k) ca.4 mJ
Pobór mocy: Leistungsaufnahme: Power consumption:	1,5 VA
Trwałość: Lebensdauer: Life time:	min. 4 000 000 wyładowań Entladungen ignitions
Temperatura pracy: Umgebungstemperatur: Ambient temperature:	0 + 120°C
Masa: Gewicht: Weight:	120 g ± 5 g
Wykonanie: Model: Model:	W19R-8A
Wyjścia wn: Ausgänge: Outlets:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Układ p.z.: EMV Filter: EMI Filter:	-
Przeskok iskry: Funkenstrecken: Spark gap:	8 x 4 mm
Certyfikaty: Prüfzeichen: Approvals:	-
Wymagania: Anforderungen: Requirements:	DIN EN 60335-1 (VDE 0700-1):2012-10; EN 60335-1:2012 DIN EN 60335-2-102 (VDE 0700- 102): 2010-07; EN 60335-2-102:2006+A1:2010
Obowiązujące Warunki Techniczne: Technische Richtlinien: Valid specifications:	WT-14/MIFLEX/W19
Wyrób spełnia wymagania Dyrektywy RoHS (2011/65/UE) Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) This product fulfils the requirements of the RoHS Directive (2011/65/EU)	

Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1-m  
Allgemeine Toleranzen gemäss PN-EN 22768-1-m  
General tolerances acc. to PN-EN 22768-1-m

**MIFLEX SA**

ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH  
99-300 KUTNO, ul. GRUNWALDZKA 3  
Telefon: +48 24 355 11 00 ÷ 02  
Fax: +48 24 355 11 88  
e-mail: miflex@miflex.com.pl

Data aktualizacji / Letzte Aktualisierung / Revision date  
2014.09.16

ISO 9001:2008  
TÜV SÜD  
RoHS

Strona / Seite / Page  
1/1