

# Klemmleisten mit Sicherungshalter 500 Si 5 , 500 Si 10

zum Anreihen an Europaklemmen des Typs 500 und 1000  
für Sicherungseinsätze 5 x 20 mm

Diese einpolige Sicherungsklemme mit "Renkverschlusskappe" zur Aufnahme von Feinsicherungen 5 x 20 mm entspricht EN 60127-6. Ein seitlicher Verbindungssteg dient zum Verbinden mit der Klemmleiste und gleichzeitig zum Befestigen auf der Grundplatte. Die Schraubklemmen sind sowohl für massive Leiter als auch für mehrdrähtige Leiter geeignet.

## Technische Angaben

### Isolierteil:

Polyamid 6.6, grau  
Kriechstromfestigkeit PTI 600  
Dauergebrauchstemperatur 100 °C  
kurzzeitig 160 °C

### Kontaktteil:

Messing, oberflächengeschützt



### Schraube:

M 3 x 6 mm, max. 0,5 Nm  
Stahl, verzinkt, chromatiert

### Nennstrom:

nach EN 60 335-1: 10 A  
nach EN 60 127-6: 10 A

### Klemmbereich:

bis 4 mm<sup>2</sup>

### Abisolierlänge

6,5 bis 7 mm

### der Leiter:

Masse (a x b x c) 500 Si 5 35 x 29 x 10 mm  
500 Si 10 37 x 30 x 12 mm

