
Artikelnummer: 224-201
Produktbeschreibung: Serviceklemme; CAGE CLAMP®-Anschluss

kein bild
Verpackungseinheit 50 Stück

Querschnitt von [mm ²]	0,5 mm ²
Querschnitt bis [mm ²]	2,5 mm ²
Querschnitt von [AWG]	20 AWG
Querschnitt bis [AWG]	16 AWG
Leiterart	e+f (eindrätig + feindrätig)
Anschlussart	CAGE CLAMP®-Anschluss
Spannung CSA	300 V
Spannung UL	300 V
Strom UL	20 A
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	24 A
Gewicht	4,4 g
Farbe	grau
Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Höhe [mm]	15,5 mm
Höhe [inch]	0,61 in
Breite [mm]	8,5 mm
Breite [inch]	0,335 in



Tiefe [inch]	1,654 in
Abisolierlänge von [mm]	9 mm
Abisolierlänge bis [mm]	11 mm
Abisolierlänge [inch]	0,39 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [mm ²]
224-201	ASTA	Cert.No.174	400	24	0,5-2,5
224-201	BBJ	B/12/694/03	400	24	2,5
224-201	BV	11914/AO	300	24	2,5
224-201	CCA	DK95-05205	400	24	0,5-2,5
224-201	CSA	154112-1059435	300		20-16
224-201	DEMKO	119688/01/02			2,5
224-201	Dep.MaE	CS4574N	300	26	1x(0,5-2,5)
224-201	FIMKO	163400-01			2,5
224-201	FIMKO	163493-01	380		2,5
224-201	GL	17294-00HH	400	24	0,5-2,5
224-201	KEMA	96.1739.01	400	24	2,5
224-201	NEMKO	P96191377			2,5
224-201	ÖVE	1193-028	400	24	0,5-2,5
224-201	RMR	99.00007.250	400	24	0,5-2,5
224-201	RosTesT	B09523	400	24	0,5-2,5
224-201	SEMKO	9617079			2,5
224-201	SEP	B/12/521/95	380		2,5
224-201	UL	E69654	300	20	20-16
224-201	VDE	95667	400	24	2,5

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten