


---

Artikelnummer: 773-514  
Produktbeschreibung: Verbindungsdosenklemme; 4-Leiter-Klemme; Steckklemm-Anschluss

---



Verpackungseinheit 500 10\*50 Stück

Produktgruppe	7 (INSTALLATIONSTECHNIK)
Dauerbetriebstemperatur	150 °C
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	0,75 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	18 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	e
Anschluss technik	Steckklemm-Anschluss
Aderzahl	4
Querschnitt von [mm <sup>2</sup> ]	1,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt bis [mm <sup>2</sup> ]	2,5 mm <sup>2</sup>
Querschnitt von [AWG]	16 AWG
Querschnitt bis [AWG]	12 AWG
Leiterart	e
Anschluss technik	Steckklemm-Anschluss
Aderzahl	4
Bemessungsspannung EN	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Nennstrom	24 A
Gewicht	2,539 g
Farbe	schwarz



Verdrahtungsart	Seitliche Verdrahtung
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	4
Gesamte Anzahl der Potenziale	1
Polzahl	4
Höhe [mm]	13,1 mm
Höhe [inch]	0,516 in
Breite [mm]	13 mm
Breite [inch]	0,512 in
Tiefe [mm]	19,5 mm
Tiefe [inch]	0,768 in
Abisolierlänge von [mm]	12 mm
Abisolierlänge bis [mm]	12 mm
Abisolierlänge [inch]	0,47 in



Artikel Nr.	Zulassungs- stelle	Zulassungs Nr.	Spannung [V]	Strom [A]	Querschnitt [ mm <sup>2</sup> ]
773-514	UL	E69654	600	20	12-18

Die Sortierung erfolgt nach: Zulassungsstelle - Zulassungsnummer

© WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten